CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI CAMPIONI INDISTURBATI ESAMINATI

SPONDA DESTRA

SOND.	CAMP.	PROFONDITA' (m dal p.c.)	G _s (g/cm ³)	γ (g/cm ³)	γ _d (g/cm ³)	W _n (%)	e ₀	S (%)	LL (%)	IP (%)	IC	c' (Kg/cm ²) T.D. C.D.	φ' (°) T.D. C.D.	c' (Kg/cm ²) TRX C.U.	φ' (°) TRX C.U.	c _u (Kg/cm ²) TRX C.U.	φ _u (°) TRX C.U.	Cc
D1	1	2,00 - 2,50	,	,	,	,	,	,	,	,	,	—	—	,	,	,	,	—
D1	2	5,00 - 5,50	2,70	2,07	1,70	21,75	0,588	99,9	47,80	27,16	0,96	—	—	0,69	24,1	0,82	22,0	,
D1	3	12,50 - 13,00	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	,	—	—	—	—	,
D2	1	2,20 - 2,70	2,62	1,85	1,50	22,95	0,741	81,1	N.R.	N.P.	—	0,05	31,9	—	—	—	—	—
D2	2	5,00 - 5,50	,	,	,	,	,	,	,	,	,	—	—	,	,	,	,	—
D3	1	2,70 - 3,20	2,69	1,94	1,50	29,65	0,798	100	59,80	35,49	0,85	0,16	22,0	—	—	—	—	—
D3	2	9,00 - 9,50	2,71	1,62	0,98	64,80	1,757	100	71,60	42,14	0,16	—	—	0,22	19,5	0,40	11,0	0,52
D4	1	8,50 - 9,00	2,65	1,61	0,96	63,86	1,697	99,7	73,40	41,84	0,23	—	—	,	,	,	,	0,51
D4	2	15,00 - 15,50	2,70	1,66	1,05	58,10	1,572	99,8	72,20	41,54	0,34	—	—	,	,	,	,	0,44
D4	3	27,00 - 27,50	,	,	,	,	,	,	,	,	,	—	—	,	,	,	,	—
D4	4	40,00 - 40,50	,	,	,	,	,	,	,	,	,	—	—	,	,	,	,	—

G_s peso specifico grani (g/cm³)
 γ peso unit. volume natur. (g/cm³)
 γ_d peso volume secco (g/cm³)
 W_n contenuto naturale acqua (%)
 e₀ indice vuoti iniziale
 S grado di saturazione (%)
 LL limite liquido (%)
 IP indice plastico (%)

IC indice di consistenza
 c' coes. term. tens. effic. (taglio diretto C.D.) (Kg/cm²)
 φ' ang. attr. term. tens. effic. (taglio diretto C.D.) (°)
 c' coes. term. tens. effic. (Trx C.U.) (Kg/cm²)
 φ' ang. attr. term. tens. effic. (Trx C.U.) (°)
 c_u coes. term. tens. totali (Trx C.U.) (Kg/cm²)
 φ_u ang. attr. term. tens. totali (Trx C.U.) (°)
 Cc indice di compressibilità